

Technische Daten basicMobil

Ausstattung	Hartschalenkoffer, wasser- u.staubgeschützt mit den Komponenten:
Ozongerät	Typ basicPlus
Sauerstoffflasche	0,8 l (200bar), medizinischer Sauerstoff Leichtstahlflasche, befüllt
Druckregler AEROWay	eingestellt auf 6 l/min Hochdruck- handanschluss G 3/4" Abgang UNF 9/16" mit Schlauchanschlussstülle 6mm
Stromversorgung	100 – 250 V Wechselstrom, 50 – 60 Hz
Elektrische Leistung	max. 70W
Ozon-Konzentration	0 – 80 µg/ml in folgenden Stufen: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80
Toleranz	+ /- 5% bei einer Umgebungstemperatur von 21°C
Sauerstoff-Durchfluss	9–12 ml/sec. bei allen Konzentrationseinstellungen
Systemdruck intern	0,3 – 0,4 bar
Temperaturbereich	10 – 40 °C
Luftfeuchte	35 – 80% relative Luftfeuchte
Lagertemperatur	-10 – 60 °C
Abmessungen (Koffer)	550 × 210 × 420 mm (B × T × H)
Gewicht	ca. 9,6 kg (mit Sauerstoffflasche und Druckregler)
VDE-Schutzklasse	1
Klassifikation-Anhang IX	2a
CE-Konformität	Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 89/336/EE und 93/42 EWG

EVOZONE GmbH
Herderstraße 55
D-72762 Reutlingen
T: +49.7121.260 912
F: +49.7121.260 913
info@evozone.de
www.evozone.de