

## Technische Daten basicMobil

<b>Ausstattung</b>	<b>Hartschalenkoffer, wasser- u.staubgeschützt mit den Komponenten:</b>
<b>Ozongerät</b>	Typ basicPlus
<b>Sauerstoffflasche</b>	0,8 l (200bar), medizinischer Sauerstoff Leichtstahlflasche, befüllt
<b>Druckregler AEROWay</b>	eingestellt auf 6 l/min Hochdruck- handanschluss G 3/4" Abgang UNF 9/16" mit Schlauchanschlussstülle 6mm
<b>Stromversorgung</b>	100 – 250 V Wechselstrom, 50 – 60 Hz
<b>Elektrische Leistung</b>	max. 70W
<b>Ozon-Konzentration</b>	0 – 80 µg/ml in folgenden Stufen: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80
<b>Toleranz</b>	+ /- 5% bei einer Umgebungstemperatur von 21°C
<b>Sauerstoff-Durchfluss</b>	9–12 ml/sec. bei allen Konzentrationseinstellungen
<b>Systemdruck intern</b>	0,3 – 0,4 bar
<b>Temperaturbereich</b>	10 – 40 °C
<b>Luftfeuchte</b>	35 – 80% relative Luftfeuchte
<b>Lagertemperatur</b>	-10 – 60 °C
<b>Abmessungen (Koffer)</b>	550 × 210 × 420 mm (B × T × H)
<b>Gewicht</b>	ca. 9,6 kg (mit Sauerstoffflasche und Druckregler)
<b>VDE-Schutzklasse</b>	1
<b>Klassifikation-Anhang IX</b>	1

EVOZONE GmbH  
Herderstraße 55  
D-72762 Reutlingen  
T: +49.7121.260 912  
F: +49.7121.260 913  
info@evozone.de  
www.evozone.de